

Machen Sie
Meer aus
Ihrem Pool ...



Technische Daten



HydroStar

... So individuell wie Ihr Pool

Typ	BGA 160	BGA 215	BGA 275	BGA 320	BGA 430	BGA 550	BGA 600	BGA 1200
Anschlussspannung [VAC]	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequenzbereich [Hz]	47 – 63	47 – 63	47 – 63	47 – 63	47 – 63	47 – 63	47 – 63	47 – 63
Bemessungsstrom [A]	6	8	8	12	16	16	16	32
Bemessungsleistung [VA]	1350	1500	1700	2700	3000	3400	3400	6800

Motorart (BLDC)	1 Stück	1 Stück	1 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück
Bemessungsspannung [VDC]	24	24	24	24	24	24	24	24
Bemessungsstrom [A]	40	40	55	2 x 40	2 x 40	2 x 55	110	2 x 110
Bemessungsdrehzahl [min ⁻¹]	2400	2400	2400	2400	2400	2400	1200	1200
Fördermenge [m ³ /h]	50 – 160	65 – 215	80 – 275	100 – 320	130 – 430	160 – 550	160 – 600	160 – 1200
Geschwindigkeit [m/s]	1,0 – 3,2	1,0 – 3,2	1,0 – 3,2	1,0 – 3,2	1,0 – 3,2	1,0 – 3,2	1,0 – 3,2	1,0 – 3,2
Wassertemperatur [°C]	+5 – +40	+5 – +40	+5 – +40	+5 – +40	+5 – +40	+5 – +40	+5 – +40	+5 – +40
Eintauchtiefe [m]	0,2 – 1,0	0,2 – 1,0	0,2 – 1,0	0,2 – 1,0	0,2 – 1,0	0,2 – 1,0	0,2 – 1,0	0,2 – 1,0



- Wartungsfreier bürstenloser Gleichstrommotor
- Wartungsfreie Gleitlager
- Motorsteuergerät mit Strom- und Temperaturüberwachung
- Kein Revisionsschacht und keine Verrohrung nötig
- Alle Bauteile aus V4A oder hochwertigem Kunststoff
- Bedienung über Funkfernsteuerung, optional über Piezo-Taster oder Touch-Display
- Solewasserbeständige Ausführung (optional)
- Wartungsfreier Betrieb
- Zwei Jahre Garantie

